

Devis

Commande

Espace client

Raison sociale:

Adresse:

N° téléphone:

Ref chantier

Délai souhaité



VR couleur unie RAL:

OU

Couleur lames

Couleur lame finale

Couleur coulisses

Rep	Nbre	Dimensions [A]		★	Dispo	Type de moteur [C]						Sortie fil ou TO		Coulisses				Option		
		Côtes tableau				Largeur	Hauteur	Enroulement		Manœuvre			Motorisation [F]		Vu int		Perçage			Télécommande Générale [E]
		Mesuré	Exécution					Extérieur	Intérieur	Treuil	Filaire	Radio	MSI	Gauche	Droite	Sans	tableau	de face	à talon	
A																				1 canal
B																				Bâton <input type="checkbox"/>
C																				Murale <input type="checkbox"/>
D																				
E																				
F																				5 Canaux
G																				Bâton <input type="checkbox"/>
H																				Murale <input type="checkbox"/>
I																				
J																				

Observation:

★ Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison
la prise de cotes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage [F]

MSI Manœuvre de secours incorporée au moteur
[A] Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur sauf pose de face)
Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

[C] Choisir le type de motorisation souhaité
[E] Dans le cas d'une centralisation, préciser dans la colonne centralisation les différents groupes
[F] Mode de réglage des fins de courses Méca= tourne molette (par défaut si rien n'est précisé), Elec = Plug & play , IO= Somfy protocole IO

Pour les fins de courses mécaniques la position standard est verticale vers le bas si différent merci de préciser en observation

