

NUVENE
la référence qualité

Tél: 05 53 83 12 71

DEVIS

COMMANDE

Espace client

Raison sociale:
Adresse:
N° téléphone:

Ref chantier

Délai souhaité



VR couleur unie RAL: OU Couleur lames Couleur lame finale Couleur coulisses Couleur sous face

Rep	Nbre	Coffre		Largeur	Hauteur	Dispo		Type de moteur [C]					MSI	Option	Sortie de fil ou TO		Coulisses			Sous-face	Option			
		Type parement				Enroulement		Manœuvre			Motorisation [F]				ALU	Vu int		Perçage				ALU	Télécommande Générale [E]	
		Fibre	Brique			Intérieur	Extérieur	Treuil	Filaire	Radio	NUVENE	somfy				Gauche	Droite	Sans	tableau					de face
A																							1 canal	
B																							Bâton <input type="checkbox"/>	
C																							Murale <input type="checkbox"/>	
D																								
E																								
F																							5 Canaux	
G																							Bâton <input type="checkbox"/>	
H																							Murale <input type="checkbox"/>	
I																								
J																								

Observation:

★ Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison la prise de cotes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible à chaque fois et contrôler l'équerrage du tableau.

- MSI Manœuvre de secours incorporée au moteur
- Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.
- [C] Choisir le type de motorisation souhaité
- [F] Mode de réglage des fins de courses Méca= tourne molette (par défaut si rien n'est précisé), Elec = Plug & play , IO= Somfy protocole IO
- [E] Dans le cas d'une centralisation, préciser dans la colonne centralisation les différents groupes

Inverseur std

Télécommandes std

ASA

SOMFY

Enroulement Intérieur Enroulement Extérieur

■ Coulisses 46x22
Pas de déformation à la pose,
Vis noyées dans la cloison.

Relevé d'informations Fibre ou Brique