

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 80 mm et dormant de 70 mm à rupture de pont thermique
- Dormant avec tapée rapportée jusqu'à 210 mm en neuf
- Dormant rénovation avec couvre joint rapportée de 40 à 80 mm
- Poignée béquille double inox de série
- Seuil PMR ALU de 20 mm
- Panneau ALU de 80 mm
- Conditionnement intégral pour garantir une protection à toute épreuve



- ⊕ **Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 70 à 210), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale**
- ⊕ **Paumelle 3D**
- ⊕ **Serrure automatique 5 points de verrouillage : 2 pènes crochets, 2 galets et 1 pêne dormant central**
- ⊕ **Esthétique avec sa finition monobloc**

TYPLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

1 vantail	
2 vantaux	
Porte d'entrée + Fixe latéraux	
Porte d'entrée + Imposte	

Porte cintrée disponible, nous consulter.

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.



BVCert. 13211416

Terres de Fenêtre®


L'excellence française près de chez vous




PORTES ALU MONOBLOC

PROFILS

Profils dormant



Profils ouvrant



Parclose

	29 mm
Dormant	

Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Panneau ALU de 80 mm

GAMME DE COULEURS

9016 Blanc Satiné	1015 Ivoire Clair G	3004 Rouge Pourpre G	7016 Gris Anthracite G	7022 Gris Terre d'Ombre G	8014 Brun Sépia G	8019 Brun Gris G
	9005 Noir Intense G	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4	NATURA*	

* Accessoires noirs

TYPE DE POIGNÉE

Couleur du châssis	Blanc	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs Préférentielles	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox
	Couleurs autres RAL	Ensemble béquille rosace rectangulaire Inox


QUINCAILLERIE

Ouvrant Principal	Fercomatique 2C2R
Option	Sécurité ADR Sécurité 4R Fercomatique 4R Europa 4R Europa 2C2R


ORGANES DE ROTATION

Couleur du châssis	Vantail principal	Paumelle OTLAV 3D
	Vantail secondaire	Paumelle OTLAV 3D
	Blanc	Caches fiches ton inox
	Couleurs Préférentielles	Caches fiches ton inox
	Couleurs autres RAL	Caches fiches ton inox

RÈGLES DE RÉVERSIBILITÉ (en vue extérieure)



Tirant droit



Tirant gauche

PERFORMANCES

Transmission thermique

Ud*	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Jusqu'à Ud 1.2 | La performance Ud est comprise entre 1.2 et 1.8 selon le modèle de porte ALU choisi